


Product Benefits 製品の特徴

- ソーラー式大画面LED。3段階輝度調整機能付で各設置場所に適応
- 自由に組替え可能な表示パターンとリアルな256色で迫力のアニメーション表示
- ソーラー発電により無騒音・無電源稼働が可能
- 無発電状態下においても最大で7日間の動作補償 ※諸条件等により異なる場合があります

—— 光り輝く可能性



※イメージ図

## ●ソーラー式のLED大画面

- ・ソーラー式でも驚くほど明るくLEDランプによる文字も鮮明です
- ・画面の輝度を3段階で設定できます
  - 標準モード……一般的な場所
  - 高輝度モード……周囲が明るい場所(夜間照明がある場所など)
  - エコモード……長時間連続して稼働させたい場合

## ●らくらく操作方法

- ・登録ナンバーを選んでスイッチを押すだけの簡単操作です
- ・パソコンで編集した文字も追加で入力できます

## ●豊富な表示パターン

- ・文字パターン65種・動画パターン8種が出荷時に登録済みです
- ・さらに10パターンが追加登録可能、組替えも自由にできます

## ●可動式のソーラーパネル

- ・光源に合わせて移動しなくてもパネルの向きを自由に変えられるのでいつでも簡単に発電・稼働することができます


## ●無日照時でも稼働します

- ・無発電状態下においても最大で約7日間の動作が可能です  
(標準モード：5日/高輝度モード：3日/エコモード：7日)
- ・AC100Vからの強制充電も可能です




製品外形図

単位: mm



軽トラック積載時



### ご使用上の注意

- ・本機をご使用になる際はソーラーパネルを設置状態にして必ず太陽光が全面に当たるようにご使用ください。設置条件(環境・天候)等によって十分に性能を発揮できない場合があります。
- ・バッテリーの残量が十分にあるか確認の上でご利用ください。
- ・突風や強風で本体が傾転しないよう土留等により十分に固定してください。
- ・車道等に搭載して運搬・移動する際は必ずソーラーパネルは折りたたんで固定用のボルトでしっかりと固定してから行ってください。ソーラーパネルが固定されないままでは走行しますと落下や破損等の事故につながりますのでご注意ください。

※本製品の仕様及び仕様は、製品向上のため予告なく変更することがあります。

パターン一覧表

No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
内	工	作	測	除	休	点	工	建	路	対	片	文	通	下	越	越	越	越	越	越	越	越	越	越	越
容	の	事	業	量	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
容	先	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中	中
No.	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
内	注	凍	通	行	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止
容	無	結	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止	止
容	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
内	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交	交
容	更	差	り	中	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に	に

### 主な仕様

品名・型式	ソーラー式LED電光盤/SDF-2201型
寸 法	W610×H1700(最大時H2000)×D1000mm
重 量	約80kg
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン	文字：65種類/動画：8種類/任意入力：10種類
消費電力量	最大約5.5W
無日照動作期間	標準：約5日間/最長：約7日間/最短：約2日間
バッテリー	DC12V38Ah×2個
ソーラーパネル	DC12V43W

■NETISとは… 新技術情報提供システム  
(New Technology Information System: NETIS)

国土交通省が運用している新技術に係る情報を共有及び提供するためのデータベースです。ここに登録された製品を使用すると公共工事の技術評価等の加点対象となる場合があります。

**NETIS** 株式会社ティック  
〒381-2241 長野県長野市青木町青木島乙850-1  
TEL…026-283-5970 FAX…026-283-5920  
URL…http://www.tick.co.jp/