

ソーラー式工事用UD電光盤

型式：SD1404-N(単色)



保安電設機器・設計・製作販売

株式会社 ティオック

NEW RELEASE



■3文字1段
■標識部…内照式

■特長 ①

UD Font (Universal Design Font)
ユニバーサルデザインフォント

・16×16ドットUDビットマップフォントを採用

←NETIS申請技術

少し前から注目されている、「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォントで、多くの人に分かりやすく、読みやすいように工夫されています。誤読を防ぎ、正確な情報伝達に役立つことが期待できます。ご好評頂いている弊社の従来式フォントもあり、状況に合わせて選択できます。

【昇降時】

【ユニバーサルデザインフォントの特長】

● けたのないゴシック体 ● シンプルなデザイン ● ふとところが広いデザイン
唱 → 唱 あ → あ 朝 → 朝

【下降時】



約2510mm

約1230mm



約1840mm

約1230mm

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。

COPYRIGHT(C)2025 TIOCK CORPORATION.ALLRIGHTS RESERVED

ソーラー式工事用UD電光盤 SD1404-N 主な仕様

■特長 ②

・文字の残像表示

←NETIS申請技術

フェードイン・フェードアウトが可能な残像表示をハード・ソフト面から新設計。ソーラー電源で賄える様限られた電力内で文字の表現力を上げる工夫を行いました。従来の点滅方式では遠くから見えにくい場合も、他社にはない残像表示で視認性UP。

より一層の注意喚起が期待できます。

・新規ブリンカーを採用

従来から定評のあるブリンカー部をブラッシュアップし新設計。青色・橙色2色の超高輝度LEDを採用し、青色を採用することによりトンネルのナトリウム灯でも視認性向上。

・上部にミニサークルー標準装備

操作パネルにより電源投入が可能。



・TK-M8-SO-MINI

■ソーラー電源

制御部や信号灯部を新たに新設計。徹底的に省電化を図り従来よりも高機能でありながら、

SD1404-N

無日照時間 約10日間

(約240時間)※満充電時

■外部機器との接続

外部入力接点入力を標準装備。
信号機との連動も可能。

■オプション品

・キャスター



ティオックま

■仕様

型式		SD1404-N
外観仕様		1200mm幅昇降式
寸法	高さ	約1840mm～約2510mm
	幅	約1230mm
	奥行	900mm
重量		約190kg
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	45W
	バッテリー	38Ah×2
	AC電源	AC100V 50/60Hz 過充電/過放電防止機能付
消費電力		最大4W (表示内容による)
無日照時間		約10日間 (約240時間)
表示部	表示画面	350角3文字1段
	LED	超高輝度LEDオレンジ単色
	フォント	UDビットマップフォント/オリジナルフォント
	表示方法	点滅/残像表示
	登録方法	パターン番号入力方式
ブリンカー部	表示方法	プッシュボタン選択方式
	LED	超高輝度LEDオレンジ/青
	パターン	数パターン変更可能
標識部	点灯方式	内部照明方式
	LED	超高輝度LED白
ミニサークルー		上部にTK-M8-SO-MINI 2個 標準装備 (操作パネルより電源投入可能)
その他機能		信号機連動機能付き
		昼夜2段階輝度調整機能

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。