

横型ソーラー式UD電光盤

型式：SD1404-N 【1200mm幅横型昇降式】（標識部内部照明式）

NEW RELEASE



■ 特徴

● 2t・軽トラック車載に最適

① 16×16ドットUDビットマップフォントを採用

UD Font (Universal Design Font) ユニバーサルデザインフォント

少し前から注目をされている「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォントで、多くの人に分かりやすく、読みやすいように工夫されたフォントになります。誤読を防ぎ、正確な情報伝達に役立つことが期待できます。好評の弊社従来式フォントもあり、状況に合わせて選択できます。




【ユニバーサルデザインフォントの特徴】

● げたのないゴシック体

視認性・可読性の向上


文字を大きく見せる



● 判別しやすい字形

新しい文字の判別が可能


文字の読み間違いを少なくする



● シンプルなデザイン

汎用性を向上

読み手を意識したシンプルなデザイン




● ふとところが広いデザイン

視認性・可読性の向上

小さくてもつぶれにくい

文字の読み間違いを少なくする



● 小さくても読みやすく、つぶれにくいデザイン

表示方法に関係なく美しいデザイン

小さくてもつぶれにくい



● デザインの統一

任作偉体像傍

それぞれ異なるデザインの「てんべん」

型式：SD1404-N

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。

横型ソーラー式UD電光盤 SD1404-N (標識部内部照明式) 主な仕様

■ 特徴

② 文字の残像表示

フェードイン・フェードアウトが可能な残像表示をハード・ソフト面から新設計。ソーラー電源で賄える様、限られた電力内で文字の表現力を上げる工夫を行い、従来とは違う表示を行うことで、より一層の注意喚起を行うことが可能。

③ 標識部LED内部照明

ご要望のある標識部内部照明式を採用。従来からの仕様でご使用したい現場に最適。

④ 新規ブリンカーを採用

従来から定評のあるブリンカー部をブラッシュアップし新設計。青色・橙色2色の超高輝度LEDを採用し、青色を採用することによりトンネルのナトリウム灯でも視認性向上。数パターンの表示が可能。

⑤ 上部ミニサークル標準装備

上部にミニサークルを装備。操作パネルにより電源投入が可能。使い勝手の向上と注意喚起が可能。

■ ソーラー電源

- 制御部や信号灯部を新たに新設計。徹底的に省電化図り、従来よりも高機能でありながら、

無日照時間 約10日間
(約240時間) 満充電時

■ 外部機器との接続

- 外部入力接点入力を標準装備。信号機との連動も可能。

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。



■ 諸元表

型式	SD1404	
外観仕様	1200mm幅昇降式	
寸法	高さ	約1820mm~2420mm
	幅	約1240mm
	奥行	約900mm
重量	約190kg	
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	45W
	バッテリー	38Ah×2
	AC電源	AC100V 50/60Hz 過充電/過放電防止機能付
消費電力	最大4W以下	
無日照時間	約10日間 (約240時間)	
表示部	表示画面	350角3文字1段
	LED	超高輝度LEDオレンジ単色
	フォント	UDビットマップフォント/オリジナルフォント
	表示方法	点滅/残像表示
ブリンカー部	登録方法	パターン番号入力方式
	表示方法	プッシュボタン選択方式
	LED	超高輝度LEDオレンジ/青
標識部	パターン	数パターン変更可能
	点灯方式	内部照明方式
	LED	超高輝度LED白
ミニサークル	TK-M8-SO-MIN標準装備 (操作パネルより電源投入可能)	
その他機能	信号機連動機能付き 昼夜2段階輝度調整機能	