

ソーラー式工事用UD電光盤

型式：SD1808-N(単色)

NEW RELEASE



— 技術名称 —
ユニバーサルデザインフォント
及び残像表示対応LED電光盤
— 管理番号 —
QS-220043-A

UD
FONT

見やすく読み間違えにくい
ユニバーサルデザインフォ
ントを採用しています

- 1800mm巾…4文字2段
- 標識部………内照式
- CUD ………申請予定

■特長 ① UD Font (Universal Design Font)
ユニバーサルデザインフォント

・16×16ドットUDビットマップフォントを採用 ←NETIS申請技術

少し前から注目されている、「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォントで、多くの人に分かりやすく、読みやすいように工夫されています。誤読を防ぎ、正確な情報伝達に役立つことが期待できます。ご好評頂いている弊社の従来式フォントもあり、状況に合わせて選択できます。



【ユニバーサルデザインフォントの特長】

● けたのないゴシック体

唱 → 唱

● シンプルなデザイン

あ → あ

● ふとところが広いデザイン

朝 → 朝



※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。

ソーラー式工事用UD電光盤 SD1808-N 主な仕様

■特長 ②

・文字の残像表示

←NETIS申請技術

フェードイン・フェードアウトが可能な残像表示をハード・ソフト面から新設計。ソーラー電源で賄える様限られた電力内で文字の表現力を上げる工夫を行いました。従来の点滅方式では遠くから見えにくい場合も、他社にはない残像表示で視認性UP。より一層の注意喚起が期待できます。

・上部にミニサークルー標準装備

電光盤の電源が入ると点灯します。



・TK-M8-SO-MINI

■文字パターン

動 画			
No.	表示内容	No.	表示内容
11		12	

標準文字							
No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容	No.	表示内容
21	この先	31	凍結注意	41	まわり道	51	←左に
22	工事中	32	足元注意	42	ガス工事	52	停止線
23	作業中	33	注 意	43	電気工事	53	危 険
24	規制中	34	通行止め	44	舗装工事	54	渋 滞
25	除草中	35	駐車禁止	45	水道工事	55	最徐行
26	除雪中	36	進入禁止	46	下水工事	56	徐 行
27	段差あり	37	右折禁止	47	電話工事	57	幅員減少
28	速度落せ	38	左折禁止	48	維持工事	58	車線減少
29	走行注意	39	止まって下さい	49	事 故	59	車線変更
30	落石注意	40	進んで下さい	50	右に→	60	出入口

UDフォント			
No.	表示内容	No.	表示内容
61	工 事 中 ←←←	66	交互通行
62	工 事 中 →→→	67	片 側 交互通行
63	スピード ダウン	68	道 路 工 事 中
64	スリップ 注 意	69	遠 音 壁 工事中
65	災害復旧 工事中	70	工事車両 出入口

型 式		SD1808-N
外観仕様		1800mm巾昇降式
寸法	高さ	約2400mm～約3400mm
	幅	約1800mm
	奥行	約1680mm
重量		約570kg
電源	電源電圧	DC12V
	ソーラーパネル	180W
	バッテリー	65Ah×2個
	AC電源	AC100V 50/60Hz 過充電/過放電防止機能付
消費電力		約10W(表示文字による)
無日照時間		約5日間(満充電時)
表示部	表示画面	350角4文字2段
	LED	超高輝度LEDオレンジ単色
	フォント	UDフォント/オリジナルフォント
	表示方法	点滅/残像/スクロール
	登録方法	パターン番号入力方式
標識	LED	超高輝度LED白
	点灯方式	内部照明方式
その他機能		信号機連動機能付き
		昼夜2段階輝度調整機能
		拡張コネクタ搭載

※ 本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更する事があります。